

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Κατασκευή αλουμινίου.
- Προσαρμοσμένη κεντρική πλακέτα με λίγες συνδέσεις καλωδίων.
- Περιστρεφόμενο και αδιαχώριστο κάλυμμα καλωδίου.
- Εύκολη προσθήκη οθόνη πελάτη
- Τα καλώδια σύνδεσης μπορούν εύκολα να περάσουν από τη βάση και να στερεωθούν καλά.



**Εξαιρετική αντοχή στην θερμότητα**



**Επεκτάσιμες περιφερειακές θύρες**



**Πολλαπλές θύρες**



**Περιστρεφόμενο κάλυμμα καλωδίου**

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Οθόνη</b>	15" Capacitive touch panel solution	<b>Πρόσθετες θύρες</b>	1 x Audio output jack, VIDEO OUT VGA ,
<b>CPU</b>	Intel® Core® Processor i5-6360U 2.00GHz/ <b>FANLESS</b>		1 x Power Supply 12V 7A INPUT,
<b>Μνήμη</b>	SLOTS DDR4 4GB or 8GB as standard, optional up to 32GB		1 x Power Supply 12V 7A OUTPUT
<b>HDD</b>	SSD 128GB 2.5 as standard, optional up to 512GBSSD	<b>Διαστάσεις/Βάρος</b>	350 x 350 x 240mm / 9kg
<b>O/S</b>	Windows 8, Windows 10, Linux (not included)	<b>Ρεύμα</b>	100-240V / 3.5A 47~63Hz
<b>Ανάλυση</b>	1024 x 768	<b>Θερμοκρασία</b>	0-60°C - Υγρασία: 0% - 95%
<b>USB θύρες</b>	3 x USB 2.0, 4 x USB 3.0	<b>Επιπλέον χαρακτηριστικά Touch Systems</b>	
<b>Σειριακές</b>	2 COMS	Wall Mount Optional 75x75	
<b>Ethernet</b>	Realtek RTL8111H, 1000M (on board)	Second Display οθόνη πελάτη 9.7" for ZQ-T8650	
		Customer Display: VFD or 9.7" secondary monitor (option)	

