

Εκτυπωτής υψηλής απόδοσης



ICS-88

- Αθόρυβος θερμικός εκτυπωτής
- Ταχύτητα εκτύπωσης 250mm/sec
- Πλάτος χαρτιού 80±0.5mm
- Ανάλυση 203dpi/8dot/min
- Αδιάβροχο κάλυμμα
- Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού
- Αυτόματος κόφτης
- Με δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης



● ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ

Printing Method	Direct Thermal
Printing Speed	250 mm/s
Resolution	203DPI (8dots/mm)
Character Set	Alphanumeric Character :95
Character Size	Font A: 12X24 dots Font B: 9X17
Character Per Line	48
Paper type	Thermal Paper
Paper Width	80±0.5mm
Paper Roll Diameter	Max Ø80.0mm
Paper Supply Method	Easy Paper Loading
MCBF	100 million pulses or more 1,000,000 cuts
Auto cutter	Partial Cut/Full Cut

Emulation	ESC/POS
Drawer Port	RJ 11
Interface options	RS-232C,USB,Ethernet
Language	Buyer Language Support
Power Supply (Adapter)	Ac120 ~230V±10% (include) DC 24V,2A
Dimensions (W*L*H)	150x196x147 mm
Operating Temp	0 ~ 50°C

● ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

