

P2C S-100

Λεπτό & γυαλιστερό POS System



Fan-less



Ευκολη Συντήρηση

- Εύκολη σύνδεση περιφερειακών συσκευών
- Χαμηλής θερμότητας και χαμηλού θορύβου Fanless
- Εύκολη Συναρμολόγηση
- Χαμηλό χρόνο και το κόστος συντήρησης λόγω διάταξης ηλεκτρονικών εσωτερικά.



Ασφάλεια στη χρήση

- Υποστήριξη PCI5C, IC Card Reader
- Υποστήριξη Μαγνητική λωρίδα κρυπτογράφησης δεδομένων (Ales)



Απλός Σχεδιασμός

- Αποτελεσματική χρήση στη λιανική πώληση
- Εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό
- One-Touch λειτουργία σε επιφάνεια και με Stand μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε τοίχο
- Μπορεί να πάρει και δεύτερη οθόνη 10' ή 15'
- Εύκολη διάταξη επαφών καλωδίωσης



P2C S-100

- Εύκολη συντήρηση με τοποθέτηση θυρών
- Αφαιρούμενη HDD
- Επίπεδο στυλ, πολύ λεπτός σχεδιασμός.
- Λειτουργία One touch, δυνατότητα στήριξης σε τοίχο VESA.
PCAP αφής με 15 inch LED backlight LCD πάνελ (προαιρετικό)



Fan-less

Χαρακτηριστικά

Οθόνη	15" TFT LCD Touch LED Backlight
CPU	Intel® i5 7200U 2.50 GHz to 2.71GHz / Fanless
Μνήμη	8GB up to 16GB.
HDD	2.5" SATA SSD 128GB (SSD 256GB, optional)
O/S	Windows 7, Windows 10, Linux
Ανάλυση	1024 x 768
Interface	6 x USB 3.0 5 X Serials (DB9 x 3, RJ50 x 1, RJ11 x 1) 2 x 10/100/1000Mbps Base T Ethernet 1x VGA port/ 1 x Audio-out
Ρεύμα	DC12V-5A Adaptor, 96VAC~250VAC, 47Hz ~ 66Hz 60watt.
Διαστάσεις	354 x 246 x 339 mm
Βάρος	5.5 Kg
Χρώματα	Διαθέσιμα χρώματα μαύρο

