

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Κατασκευή αλουμινίου.
- Προσαρμοσμένη κεντρική πλακέτα με λίγες συνδέσεις καλωδίων.
- Περιστρεφόμενο και αδιαχώριστο κάλυμμα καλωδίου.
- Εύκολη προσθήκη οθόνη πελάτη
- Τα καλώδια σύνδεσης μπορούν εύκολα να περάσουν από τη βάση και να στερεωθούν καλά.
- Φορητές μονάδες Dallas Lock / MSR χωρίς σύνδεση καλωδίου.



Εξαιρετική αντοχή στην θερμότητα



Επεκτάσιμες περιφερειακές θύρες



Πολλαπλές θύρες



Περιστρεφόμενο κάλυμμα καλωδίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη	15" TFT LCD, Capacitive touch panel 45° adjustable	Διαστάσεις/Βάρος	330 x 350 x 200 mm
CPU	Intel 4300U Core i5, 1.9GHz up to 2.5GHz FANLESS	Ρεύμα	100-240V / 3.5A 47~63Hz
Μνήμη	DDR3L 1333/1600MHz, 4GB as standard, optional up to 16GB, 2 X SO-DIMM	Θερμοκρασία	0-60°C - Υγρασία: 0% - 95%
HDD	128GB SSD 2,5 as standard, optional up to 256GB, supports 2 x mini sata slots	Επιπλέον χαρακτηριστικά Touch Systems	
O/S	Windows 8, Windows 10, Linux (not included)	Audio: Realtek ALC 662HD (on board),	
Ανάλυση	1024 x 768	LAN Realtek RTL8111H, 1000M (on board),	
USB θύρες	5 x USB 2.0, 2 x USB 3.0	Extended Slots: 1 x MINI-PCIE (for 4G/WIFI),	
Σειριακές	2 x RS232	1 x SIM (on board),	
Ethernet	1 x LAN	Customer Display: VFD or 9.7" secondary monitor (option)	
Πρόσθετες θύρες	1 x DC12V_OUT, 1 x VGA, 1 x Audio output jack		

