

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Κατασκευή αλουμινίου.
- Προσαρμοσμένη κεντρική πλακέτα με λίγες συνδέσεις καλωδίων.
- Περιστρεφόμενο και αδιαχώριστο κάλυμμα καλωδίου.
- Εύκολη προσθήκη οθόνη πελάτη
- Τα καλώδια σύνδεσης μπορούν εύκολα να περάσουν από τη βάση και να στερεωθούν καλά.



Εξαιρετική αντοχή στην θερμότητα



Επεκτάσιμες περιφερειακές θύρες



Πολλαπλές θύρες



Περιστρεφόμενο κάλυμμα καλωδίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη	15" Capacitive touch panel solution	Πρόσθετες θύρες	1 x Audio output jack, VIDEO OUT VGA ,
CPU	Intel® Core® Processor i5-6360U 2.00GHz/ FANLESS		1 x Power Supply 12V 7A INPUT,
Μνήμη	SLOTS DDR4 4GB or 8GB as standard, optional up to 32GB		1 x Power Supply 12V 7A OUTPUT
HDD	SSD 128GB 2.5 as standard, optional up to 512GBSSD	Διαστάσεις/Βάρος	330 x 350 x 200 mm
O/S	Windows 8, Windows 10, Linux (not included)	Ρεύμα	100-240V / 3.5A 47~63Hz
Ανάλυση	1024 x 768	Θερμοκρασία	0-60°C - Υγρασία: 0% - 95%
USB θύρες	3 x USB 2.0, 4 x USB 3.0	Επιπλέον χαρακτηριστικά Touch Systems	
Σειριακές	2 COMS	Wall Mount Optional 75x75	
Ethernet	Realtek RTL8111H, 1000M (on board)	Second Display οθόνη πελάτη 9.7" for ZQ-T8650	
		Customer Display: VFD or 9.7" secondary monitor (option)	

